

Schnureinblasgerät EZ50



Standard-Ausstattung im Kunststoffkoffer
Stromquelle 230V/10A oder 115V/20A



Mit dem EZ50 problemlos Schnur **einblasen** oder Schnur **ansaugen**.

Fakten

- **Einblasen** oder Ansaugen einer Einzugsschnur ohne Kompressor
- Für handelsübliche **Kabelschutzrohre** (Rohrinnendurchmesser von **18 bis 50 mm**)
- Geeignet für **Flexrohre**
- Bei Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten
- Grosse **Zeitersparnis** beim Kabeleinzug
- Stark bei Einziehproblemen
- Mehrere hundert Meter Schnureinzug möglich
- Kompakte Geräteabmessungen
- Hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen
- Einfache Gerätebedienung
- Leicht und handlich
- Passt in jeden Kofferraum
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis



EZ50 Video



Schnureinblasgerät EZ50 für den Elektroinstallateur

Verwendungszweck

- Einblasen oder ansaugen einer speziellen Zugschnur in alle handelsüblichen Elektrorohre (Rohrdurchmesser innen 18 – 50 mm) ohne Kompressor
- bei Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten
- für Rohrauslässe, Abzweigkästen, Steckdosen, Lampendosen usw. (auch bei engsten Platzverhältnissen)
- bei Einziehproblemen, wie z.B. gequetschte Rohre, umrüsten und von der Gegenseite ansaugen

Funktionsweise

- Schnurbremse anziehen
- zu Rohrinne Durchmesser passende Düse/Gelenke aufstecken
- Rohr nur mit Luft durchblasen, prüfen ob durchgängiges/richtiges Rohr
- Schnur mit Schlaufe oder Perle vorbereiten
- Schnurbremse lösen
- Schnur ohne Unterbruch einblasen, Schnurablauf im Zylinder beobachten
- Schalter loslassen und sofort Düse mit Finger verschliessen
- Schnurbremse anziehen und Schnur abschneiden
- Draht/Drähte an der Schnur befestigen und einziehen

Schnureinzuggerät EZ50

Standardausstattung in robustem Kunststoffkoffer

- 1 Schnureinblasgerät EZ50 (230V / 50 Hz alternativ 115V/60 Hz)
- 2 Rollen Spezialzugschnur (ø 1 mm, ca. 900 m, Zugfestigkeit ca. 24 kg)
- 1 Ansaugsocket
- Elemente Set A: 2 Gelenke ½“, Reduktion 19/12 mm und Düse Durchmesser innen 9,5 mm
- Elemente Set B: 3 Gelenke ¾“ und Düse Ø innen 16 mm sowie Ø innen 19 mm
- 1 Sonderdüse schwarz für Rohr Durchmesser innen von 25 bis 50 mm
- 1 Einsteckdüse mit Winkel 90°, Durchmesser aussen 12 mm (nur in Verbindung mit Sonderdüse schwarz)
- je 3 Perlen Ø 11, 13 und 16 mm
- Bedienungsanleitung

* Auch als EZ50+PLUS Version erhältlich, mit dem gekennzeichneten zusätzlichen Zubehör

Sonderzubehör (separat bestellen):

- Fallschirm für Rohrinne Durchmesser von 30 bis 60 mm*
- Sprühdüse für Rohrschmiermittel*
- Shuttleset für den optimalen Schnurtransport durch das Rohr (ø20-50 mm)*

