Caractéristiques de la technique de soufflage de corde

Dispositifs de soufflage de cordon						
Particularités	**EZ15**	**EZ50**	**EZ100**	**EZ300**	**EZ380**	**EZ-SYSTEM-X**
• Pour le diamètre intérieur Ø 4 à 20 mm	✓					
• Pour le diamètre intérieur Ø 18 à 50 mm		✓				
• Pour le diamètre intérieur Ø 25 à 150 mm			✓ 2		✓	
• Pour le diamètre intérieur Ø 50 à 150 mm			✓	✓	✓	
• Pour le diamètre intérieur Ø 60 à 150 mm			✓	✓	✓	✓
• Pour le diamètre intérieur Ø 50 à 200 mm				✓	✓	
• Pour le diamètre intérieur Ø 25 à 300 mm					✓	
• Soufflage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Aspiration		✓	✓ 1	✓		
• Génère lui-même le débit d'air / **sans compresseur**		✓	✓	✓	✓	
• Avec compresseur	✓					✓
• Entraînement électrique (230 V ou 115 V)		✓	✓		✓	
• Essence				✓		
• Convient aux tubes flexibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Convient aux tubes enroulés	✓					
• Pour tubes occupés			✓ 1	✓ 1	✓ 1	
• Utilisation avec tuyau d'air				✓	✓	
• Pour le nettoyage des tubes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Pour évacuer l'eau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Pour calibrer les tubes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Longueur de soufflage supérieure à 1 000 m à partir d'un diamètre de tube de 100 mm			✓	✓	✓	✓

ZEITLER AG
Sonnhalde 7
CH - 6206 Neuenkirch
Suisse

Tel. +41 414671614
E-Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss

Caractéristiques de la technique de soufflage de corde

Dispositifs de soufflage de cordon						
Particularités	**EZ15**	**EZ50**	**EZ100**	**EZ300**	**EZ380**	**EZ-SYSTEM-X**
• Corde de tirage de câble Ø 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Corde de tirage de câble Ø 1 mm avec fil de cuivre			✓	✓	✓	✓
• Corde de tirage de câble Ø 2 à 5 mm (également avec fil de cuivre ou marquage métrique)			✓	✓	✓	✓
• Corde de tirage de câble jusqu'à Ø 8 mm			✓ [3]	✓ [3]	✓ [3]	✓
• Câbles en acier, câbles de treuil			✓ [3]		✓ [3]	✓
• Réutilisation de la corde			✓ [3]	✓ [3]	✓ [3]	✓
• Perle de soufflage	✓ [1]	✓				
• Navette de soufflage		✓ [2]	✓	✓	✓	✓ [1]
• Butées de cordon	✓ [2]					
• Lubriballs	✓ [2]					
• Parachutes de soufflage 30–60 mm		✓ [2]	✓ [2]		✓	
• Parachutes de soufflage 60–100 mm			✓ [2]	✓	✓	✓ [1]
• Parachutes de soufflage 100–150 mm			✓ [2]	✓	✓	✓ [1]
• Parachutes de soufflage 150–200 mm					✓	
• EZ-SPEEDY-XL – Système de poussée de câble						✓ [1]
• Cône pour extrémités de tubes irrégulières / tubes occupés			✓ [1]	✓ [1]	✓ [1]	

[1] Disponible en option
[2] Inclus dans la version +PLUS, disponible en option dans la version standard
[3] uniquement avec l'équipement à canal latéral

ZEITLER AG
Sonnhalde 7
CH - 6206 Neuenkirch
Suisse

Tel. +41 414671614
E-Mail: info@zeitler.swiss
Web: www.zeitler.swiss